

Instrukcja strojenia dekodерów

TechniSat

Modele: **HD4-CX**, **HD8-C**, **TechniBox K1**, **TechniStar K1**, **DigiCorder HD K2 (PVR)**

Aby wykonać ponowne strojenie dekodera na nowym sygnale TVK należy:

1. Na pilocie dekodera wybrać klawisz **MENU**
2. Przyciskiem **▼** przechodzimy do zakładki **USTAWIENIA** i zatwierdzamy przyciskiem **OK**
3. Następnie przyciskiem **▼** przechodzimy do zakładki **USTAWIENIA SYSTEMU** i zatwierdzamy przyciskiem **OK**
4. W kolejnym kroku przyciskiem **▼** schodzimy do pozycji **USTAWIENIA FABRYCZNE** i zatwierdzamy przyciskiem **OK**.
5. Wybieramy funkcję **PRZYWRÓĆ USTAWIENIA FABRYCZNE** i zatwierdzamy przyciskiem **OK**.
6. Na ekranie pojawi się komunikat „*Czy na pewno przywrócić ustawienia fabryczne ?*”
Domyślnie zaznaczona jest wartość „**NIE**” więc przesuwamy przyciskiem **◀** na słowo „**TAK**” i zatwierdzamy przyciskiem **OK** i czekamy na ponowne uruchomienie się dekodera.
7. Wybór języka MENU:
Przyciskiem **▼** przechodzimy do „**POLSKI**” i zatwierdzamy przyciskiem **OK**
8. Wybór kraju:
Przyciskiem **▼** przechodzimy do „**POLSKA**” i zatwierdzamy przyciskiem **OK**
9. Wybór formatu obrazu:
Wybieramy **16:9** i zatwierdzamy przyciskiem **OK**
10. Wyszukiwanie programów:
Wybieramy **WSZYSTKIE KANAŁY** i zatwierdzamy przyciskiem **OK**
(wyszukiwanie trwa ok. 15 – 20 minut)
11. Aktualizacja oprogramowania:
Po zakończonym wyszukiwaniu pojawi się komunikat **Aktualizacja oprogramowania**
Wybieramy **ŻÓŁTY** klawisz na pilocie (**Pomiń**)
12. Pobieranie danych SFI/EPG:
wybieramy **ŻÓŁTY** klawisz na pilocie (**Pomiń**)
13. Instalacja zakończona:
wybieramy **ZIELONY** klawisz na pilocie (**Zakończ**)